Wanduhren
einseitig

Innenuhren
analog
einseitig

Typreihe
271

Abb. zeigt 71.**271**.321

Wanduhren mit robustem,
weißem Metallgehäuse.
Zeitgemäß, aktuell, funktionell.
Darauf ist Verlass!

71.**271**.321 **-05**

Uhr mit Gehäuselackierung in RAL 9006
(Option)

Gehäuse
- Ø ca. 265 mm
- Ø ca. 300 mm
- Ø ca. 400 mm

sehr stabiles Metallgehäuse, in der Standardausführung weiß (RAL 9016) lackiert. Gegen Aufpreis auch in silbermetallic (RAL 9006) oder dunkelgrau-metallic (DB 703) bzw. nach Kundenwunsch lackiert lieferbar, siehe Tabelle.
Schutzart IP 40 (EN 60 529).

Frontglas
flaches stoßgeschütztes Plexiglas® XT (Ø 265 mm), gewölbtes Mineralglas (Ø 300 mm) bzw. gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas® XT (Ø 400 mm).

Zifferblatt
sehr deutliches, auch aus größeren Entfernungen zweifelsfrei ablesbares Metallzifferblatt, weiß lackiert, mit schwarzen DIN-Balkenziffern. Zifferblattdruck nach DIN 41 091.

Zeiger
schwarze DIN-Balkenzeiger mit Spitze (DIN 41 092) für Stunden- und Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger.
Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12–60 V haben keinen Sekundenzeiger.

Innenuhren
analog
einseitig

Typreihe
271

Gangreserve
Funkuhren DCF77 und Nebenuhren *AirPort24* mit Netzbetrieb 230 V dieser Typreihe werden mit integrierter Gangreserve geliefert, Weiterbetrieb bei Stromausfall ca. 14 Tage.

Ausführung / Zifferblattdurchmesser ▶	Ø 250 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück	Ø 300 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück	Ø 400 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V	41.271.221	178,–	41.271.321	180,–	41.271.421	274,–
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V	51.271.221	233,–	51.271.321	235,–	51.271.421	339,–
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve	52.271.221	313,–	52.271.321	315,–	52.271.421	419,–
Nebenuhr, Minutenimpuls 12–60 V	71.271.221	193,–	71.271.321	195,–	71.271.421	279,–
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V	72.271.221	418,–	72.271.321	420,–	72.271.421	504,–
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, bes. geräuscharm	73.271.221	558,–	73.271.321	560,–	73.271.421	644,–
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz	74.271.221	603,–	74.271.321	605,–	74.271.421	689,–
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute	75.271.221	578,–	75.271.321	580,–	75.271.421	664,–
Telegramm-Nebenuhr, *DCFport24*, 12/24 V	81.271.221	218,–	81.271.321	220,–	81.271.421	314,–
Funktelegramm-Nebenuhr, *AirPort24*, Batteriebetrieb 1,5 V	84.271.221	322,–	84.271.321	324,–	84.271.421	418,–
Funktelegramm-Nebenuhr, *AirPort24*, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve	85.271.221	382,–	85.271.321	384,–	85.271.421	478,–
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation über LAN, PoE [1]	91.271.221	367,–	91.271.321	369,–	91.271.421	463,–

Optionen	Ø 250 mm Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück	Ø 300 mm Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück	Ø 400 mm Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück
Gehäuselackierung Weißaluminium RAL 9006 (silbermetallic)	-05	10,–	-05	10,–	-05	10,–
Gehäuselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)	-06	10,–	-06	10,–	-06	10,–
Gehäuselackierung nach Kundenwunsch	-10	auf Anfrage	-10	auf Anfrage	-10	auf Anfrage
Frontglas aus stoßgeschütztem Plexiglas® XT (statt Mineralglas)	im Lieferumfang enthalten		-53	59,–	im Lieferumfang enthalten	
abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachrüstbar)	-60	169,–	-60	169,–	-60	169,–

Optionen – ganz wie *Sie* wollen
Diese Uhren sind statt in der Standardausführung auch kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewünschte(n) Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der Artikelnummer der Uhr angeben.

Gehäuseausführung	Optionsnummer
Weißaluminium RAL 9006	-05
Eisenglimmer DB 703	-06
? nach Kundenwunsch	-10

Funkuhren DCF77
Bei Funkuhren kann in Einzelfällen durch ortsbezogene Gegebenheiten die Funkempfangsqualität beeinträchtigt werden. Bei schlechten Empfangsbedingungen empfehlen wir eine abgesetzte DCF77-Antenne (Option).

PEWETA *DCFport24*
Zum Betrieb von PEWETA DCFport24-Nebenuhren ist eine PEWETA-Hauptuhr erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA *AirPort24*
Zum Betrieb von PEWETA AirPort24-Nebenuhren ist ein PEWETA AirPort24-Sender, ggfls. mit Verstärker/Repeater, erforderlich (Seite 177).

NTP
Zum Betrieb von NTP-Systemuhren ist eine NTP-Hauptuhr (ab Seite 172) oder ein NTP-Zeitserver (Seite 179) erforderlich.

[1] Für NTP-Uhren „PoE" ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.