

Wanduhren

wasserdicht, dampfdicht, staubdicht

Diese Uhr ist staub-, wasser- und dampfdicht und somit z. B. hervorragend geeignet für den ungeschützten Spritzwasserbereich und für alle anderen kritischen Umgebungen, jedoch nicht für Dampfbad- und Saunakabinen (Sauna-Uhren siehe Seite 91).

Gehäuse

■ Ø ca. 300 mm
weißes Kunststoffgehäuse,
Schutzart IP 64 (EN 60529).

Frontglas

flaches Mineralglas, eingefasst
in schwarzer Dichtung. Auch mit
Kunststoffglas lieferbar (Option).

Zifferblatt

Sehr deutliches, auch aus größeren
Entfernungen zweifelsfrei ablesbares,
weißes Zifferblatt mit schwarzen
arabischen Zahlen.


Zeiger

schwarze Balkenzeiger für Stunden-
und Minutenanzeige, roter Sekunden-
zeiger.



Abb. zeigt 41.420.311

Ausführung	Art.-Nr.	Preis €/Stück
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V	41.420.311	79,-
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V	51.420.311	179,-
Option	Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück
Frontglas aus stoßgeschütztem Plexiglas® XT (statt Mineralglas)	-53	42,-



Innenuhren
analog
einseitig

Typreihe
420



Funkuhren DCF77
Bei Funkuhren kann in Einzel-
fällen durch ortsbezogene
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualität beeinträch-
tigt werden.