

# Fernbedienung

## ideal für OP-Einbauuhren (digital und analog/digital)



**Fernbedienung**  
Wandeinbau  
oder »handheld«

Diese Bedieneinheiten (kabelgestützte Fernbedienungen) wurden speziell für den Einsatz in OP-Räumen in Krankenhäusern entwickelt – wandbündig, hygienisch unbedenklich, zuverlässig und präzise! Einsetzbar auch in allen anderen Reinraum-Umgebungen, z. B. in der Pharma-, Getränke- oder Lebensmittelindustrie.

### Gehäuse

In der Einbauversion fliesenbündiger/wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2) für Wandeinbau (u. P.), sichtbare Flächen matt-geschliffen (K240), besonders beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529) bzw. »winddicht« (für eventuellen Überdruck in entsprechend ausgestatteten OP-Räumen).

### Befestigung

- Wandeinbau/Unterputz (u. P.)
- Hohlwandmontage
- Handtaster (»handheld«)

In der Einbauversion ist ein Metall-einbaurahmen (für u. P.-Montage in konventionellen Mauerwerkwänden) oder eine Befestigungsvorrichtung für Hohlwandmontage im Lieferumfang enthalten. Auch als Handtaster (»handheld«) lieferbar. Einbaumaße/Abmessungen siehe Tabelle.

### Funktionen

- Umschalten Uhr/Stoppuhrfunktion
- Start/Stopp Aufwärtszählung
- Zwischenzeiten
- Nullsetzen (reset)

In Verbindung mit PEWETA LED-OP-Einbauuhren ist keine zusätzliche Betriebsspannung erforderlich. Verbindung zur Uhr mittels 4-adriger Leitung, z. B. LIYCY-O 4x0,25 mm<sup>2</sup> (Standardlänge ca. 5 m, im Lieferumfang enthalten).



Abb. zeigt 02.498.101

Einbaumaße	02.498.100	02.498.101
Unterputzöffnung/Ausschnittgröße (B x H)	ca. 150 x 150 mm	ca. 135 x 125 mm
Spreizraum für Schnappfedern (B)	entfällt	ca. 250 mm
Frontrahmen (B x H)	ca. 150 x 150 mm	ca. 150 x 150 mm
Einbautiefe, mindestens	37,5 mm	34,5 mm

Abmessungen	02.498.102
B x H x T	ca. 43 x 125 x 25 mm
Gewicht	ca. 250 g

Bei Interesse bitte Maß- und Datenblatt anfordern.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis €/Stück
Fernbedienung mit Einbaurahmen für u. P.-Montage, Edelstahl V4A	02.498.100	795,-
Fernbedienung für Hohlwandmontage mittels Edelstahl-Schnappfedern, Edelstahl V4A (Einbaurahmen nicht erforderlich)	02.498.101	795,-
Fernbedienung als Handtaster (»handheld«), Edelstahl V4A	02.498.102	795,-



02.498.102

### Edelstahl V4A

Edelstahl in V4A-Qualität ist auf Grund seiner Legierungskomponenten nicht nur besonders beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, sondern insbesondere auch gegen Säuren und andere aggressive Medien. Die Einbau-Uhren dieser Typreihe sind somit besonders für den Einsatz in OP-Räumen und sonstigen Reinraum-Umgebungen geeignet.