

Analoguhren mit LCD-Datum ideal für Büros und Besprechungszimmer

Klassische Analoguhr in Kombination mit einer 2-zeiligen Wochentags- und Datumanzeige anhand gestochen scharfer, kontrastreicher LCDs.

Gehäuse

extraflaches, elegantes Metallgehäuse aus AluNox®, Oberfläche eloxiert.

Analoguhr

analog-mechanische Uhrzeitanzeige, Zifferblatt mit arabischen Zahlen, Druckdurchmesser ca. 247 mm. Freilaufende, schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige (kein Frontglas).

LCD-Digitalanzeige

2-zeilige, alphanumerische 42-Segment-LCD-Anzeige, 12-stellig, Zeichenhöhe 26 mm, zur Anzeige von Wochentag und Datum (unterschiedliche Formate über Menü einstellbar). Temperaturanzeige (Option) im Wechsel mit dem Datum möglich.

Plexiglas-Schutzabdeckung (Option)

Die Uhren dieser Typreihe sind zum Schutz der Zeiger auch mit einer zusätzlichen Plexiglasabdeckung lieferbar. Bei Bedarf bitte gleich mitbestellen, eine Nachrüstung ist nicht möglich.

AluNox®

AluNox® ist ein anodisiertes (eloxiertes) Aluminium. Es ist korrosionsbeständig, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und abriebfest. Die Oberfläche von AluNox® ist mattgeschliffenem Edelstahl optisch sehr ähnlich, ist dabei aber deutlich leichter und unempfindlich gegen Fingerabdrücke. AluNox® ist daher hervorragend geeignet für Bereiche, in denen die Edelstahloptik vorwiegend dekorativ eingesetzt wird.



52.568.791 mit 01.568.100



Abb. zeigt 71.568.791

Technische Daten		
Gehäuse	Gehäusematerial	AluNox®
	Abmessung (B x H x T)	ca. 280 x 403 x 30 mm
Display	Zifferblattdurchmesser	ca. 245 mm
	Zifferhöhe Wochentag/Datum	ca. 26 mm
	Lesbarkeit bis	ca. 10 m
Gewicht		ca. 2 kg

Ausführung	Art.-Nr.	Preis €/Stück
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V	51.568.791	625,-
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V	52.568.791	715,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V ¹⁾	71.568.791	695,-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 12/24 V ²⁾	81.568.791	695,-

Zubehör	Art.-Nr.	Preis €/Stück
Plexiglas-Schutzabdeckung (nicht nachrüstbar)	01.568.100	149,-
absetzbare DCF77-Antenne (IP 31) für Funkuhrausführung (nur erforderlich bei schwierigen Empfangsbedingungen)	03.925.171	110,-

Optionen	Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück
integriertes Netzteil für 230 V Netzbetrieb statt Batteriebetrieb (nur für Ausführung 71.xxx)	-69	98,-
Temperaturwechselanzeige mit eingebautem Temperaturfühler	-91	69,-
Temperaturwechselanzeige mit abgesetztem Temperaturfühler (IP 31)	-92	99,-

¹⁾Die Spannungsversorgung des LCD-Displays erfolgt mit Batterien (Typ Mignon/LR 6/AA), die im Lieferumfang enthalten sind, oder über ein integriertes Netzteil für Netzbetrieb 230 V (Option).

²⁾Die Spannungsversorgung erfolgt über das DCFport24-Telegramm von der Hauptuhr (Stromaufnahme ca. 10 mA).



Innenuhren
analog/digital
einseitig

Typreihe
568



Funkuhren DCF77
Bei Funkuhren kann in Einzelfällen durch ortsbezogene Gegebenheiten die Funkempfangsqualität beeinträchtigt werden. Bei schlechten Empfangsbedingungen empfehlen wir eine abgesetzte Antenne (Zubehör).

PEWETA DCFport24
Zum Betrieb von PEWETA DCFport24-Nebenuhren ist eine PEWETA-Hauptuhr erforderlich (ab Seite 172).