

Außenuhren

doppelseitig, rund, **unbeleuchtet**



Außenuhren
analog
doppelseitig

Typreihe
732



Abb. zeigt 71.732.522

Außerordentlich robuste Außenuhren **in hochwertiger Industriequalität**. Solide Verarbeitung, unbeleuchtet, wetterfeste Ausführung (IP 54/EN 60 529).



71.732.512

Gehäuse

- Ø ca. 446 mm
- Ø ca. 546 mm
- Ø ca. 646 mm

witterungsbeständiges Metallgehäuse aus Aluminium, Gehäusefarbe dunkelgrau-metallic (DB 703). Auch in silbermetallic (RAL 9006) oder nach Kundenwunsch lackiert lieferbar, siehe Tabelle. Außerordentlich stabile und robuste Ausführung, die Gehäuse sind wetterfest und absolut korrosionsfrei. Schutzart IP 54 (EN 60529).

Befestigung

stabile Doppelhalterungen für Wand- oder Deckenmontage, Standardlänge ca. 210 mm.

Frontgläser

flache, stoßgeschützte Kunststoffgläser aus Plexiglas® XT (PMMA).

Zifferblätter

sehr deutliche, auch aus größeren Entfernungen zweifelsfrei ablesbare Zifferblätter, weiß lackiert, wahlweise mit schwarzen arabischen Zahlen oder mit schwarzen DIN-Balkenziffern. Sichtbarer Zifferblattdurchmesser 420 mm, 520 mm oder 620 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41 091.

Zeiger

schwarze DIN-Balkenzeiger mit Spitze (DIN 41 092) für Stunden- und Minutenanzeige.

Rote Sekundenzeiger nur bei Ausführungen Nebenuhr Min./Sek.-Impuls (72.xxx) und Nebenuhr mit Syn.-Sekunde (74.xxx).

Doppelseitige Uhren

werden anschlussfertig verdrahtet und bereits komplett montiert geliefert. Einfach aufhängen – anschließen – fertig!

Arabische Zahlen ▼ Ausführung	Zifferblattdurchmesser ▶ Befestigung ▼	Ø 420 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück	Ø 520 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück	Ø 620 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V ¹⁾	Wand Decke	52.732.412 52.732.413	1.784,- 1.784,-	52.732.512 52.732.513	1.955,- 1.955,-	52.732.612 52.732.613	2.179,- 2.179,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12–60 V	Wand Decke	71.732.412 71.732.413	1.395,- 1.395,-	71.732.512 71.732.513	1.565,- 1.565,-	71.732.612 71.732.613	1.785,- 1.785,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V	Wand Decke	72.732.412 72.732.413	1.845,- 1.845,-	72.732.512 72.732.513	2.015,- 2.015,-	72.732.612 72.732.613	2.235,- 2.235,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz	Wand Decke	74.732.412 74.732.413	2.215,- 2.215,-	74.732.512 74.732.513	2.385,- 2.385,-	74.732.612 74.732.613	2.605,- 2.605,-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V	Wand Decke	81.732.412 81.732.413	1.509,- 1.509,-	81.732.512 81.732.513	1.679,- 1.679,-	81.732.612 81.732.613	1.900,- 1.900,-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve	Wand Decke	85.732.412 85.732.413	1.699,- 1.699,-	85.732.512 85.732.513	1.869,- 1.869,-	85.732.612 85.732.613	2.090,- 2.090,-
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation über LAN, PoE ²⁾	Wand Decke	91.732.412 91.732.413	1.739,- 1.739,-	91.732.512 91.732.513	1.909,- 1.909,-	91.732.612 91.732.613	2.130,- 2.130,-

DIN-Balkenziffern ▼ Ausführung	Zifferblattdurchmesser ▶ Befestigung ▼	Ø 420 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück	Ø 520 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück	Ø 620 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V ¹⁾	Wand Decke	52.732.422 52.732.423	1.784,- 1.784,-	52.732.522 52.732.523	1.955,- 1.955,-	52.732.622 52.732.623	2.179,- 2.179,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12–60 V	Wand Decke	71.732.422 71.732.423	1.395,- 1.395,-	71.732.522 71.732.523	1.565,- 1.565,-	71.732.622 71.732.623	1.785,- 1.785,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V	Wand Decke	72.732.422 72.732.423	1.845,- 1.845,-	72.732.522 72.732.523	2.015,- 2.015,-	72.732.622 72.732.623	2.235,- 2.235,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz	Wand Decke	74.732.422 74.732.423	2.215,- 2.215,-	74.732.522 74.732.523	2.385,- 2.385,-	74.732.622 74.732.623	2.605,- 2.605,-
Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V	Wand Decke	81.732.422 81.732.423	1.509,- 1.509,-	81.732.522 81.732.523	1.679,- 1.679,-	81.732.622 81.732.623	1.900,- 1.900,-
Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve	Wand Decke	85.732.422 85.732.423	1.699,- 1.699,-	85.732.522 85.732.523	1.869,- 1.869,-	85.732.622 85.732.623	2.090,- 2.090,-
NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation über LAN, PoE ²⁾	Wand Decke	91.732.422 91.732.423	1.739,- 1.739,-	91.732.522 91.732.523	1.909,- 1.909,-	91.732.622 91.732.623	2.130,- 2.130,-

Optionen	Ø 420 mm Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück	Ø 520 mm Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück	Ø 620 mm Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück
Gehäuselackierung Weißaluminium RAL 9006 (silbermetallic)	-05	ohne Aufpreis	-05	ohne Aufpreis	-05	ohne Aufpreis
Gehäuselackierung nach Kundenwunsch	-10	auf Anfrage	-10	auf Anfrage	-10	auf Anfrage

Gehäuseausführung Optionsnummer

Weißaluminium RAL 9006	-05
nach Kundenwunsch	-10



Außenuhren analog doppelseitig

Typreihe
732



Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausführungen dieser Typreihe werden mit einer externen, absetzbaren DCF77-Antenne (IP 68) geliefert. Unabhängig von der Positionierung der Uhr werden somit optimale Empfangsbedingungen erreicht.

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA DCFport24-Nebenuhren ist eine PEWETA-Hauptuhr erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA AirPort24-Nebenuhren ist ein PEWETA AirPort24-Sender, ggfls. mit Verstärker/Repeater, erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-Systemuhren ist eine NTP-Hauptuhr (ab Seite 172) oder ein NTP-Zeitserver (Seite 179) erforderlich.

¹⁾ Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

²⁾ Für NTP-Uhren ist eine PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist bauseits zu stellen.