

Außenuhren (auch für Hallen geeignet) doppelseitig, quadratisch, mit LED-Hinterleuchtung



Außenuhren
analog
doppelseitig

Typreihe
762



LED

Abb. zeigt 74.762.622

Außerordentlich robuste Außenuhren, auch für innen geeignet. Solide Verarbeitung, mit **LED-Hinterleuchtung**, wetterfeste Ausführung (IP 54/EN 60 529).



71.762.622 -48

Uhren dieser Typreihe mit arabischen Zahlen haben die Optionsnummer -48

Gehäuse

- ca. 442 x 442 mm
- ca. 642 x 642 mm
- ca. 842 x 842 mm

witterungsbeständiges Metallgehäuse aus Aluminium, Gehäuseoberfläche mit 2-Schicht-Einbrennlackierung, Farbe Lichtgrau (RAL 7035). Gegen Aufpreis auch Gehäuselackierung nach Kundenwunsch möglich (Option). Außerordentlich stabile und robuste Ausführung inkl. Beleuchtungseinrichtung. Die Gehäuse sind wetterfest und absolut korrosionsfrei, Schutzart IP 54 (EN 60529).

Befestigung

Wand- oder Deckenhalterung, Standardlänge ca. 70 mm.

Frontgläser

stoßgeschützte, hochlichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas® XT), Stärke 4 mm. Für besonders stoßempfindliche oder öffentliche Bereiche auch mit Frontgläsern aus unzerbrechlichem Makrolon® (Polycarbonat) lieferbar.

Zifferblätter (hinterleuchtet)

sehr deutliche, auch aus größeren Entfernungen zweifelsfrei ablesbare Zifferblätter aus Acrylkunststoff, weiß, Stärke 5 mm, schwarz bedruckt mit DIN-Balkenziffern (oder arabischen Zahlen, Option) und Minutenstrichen, Zifferblattdruck nach DIN 41 091.

LED-Hinterleuchtung

Zifferblatthinterleuchtung mittels langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 VAC/50–60 Hz. Auf Wunsch auch mit integriertem Dämmerungsschalter lieferbar (Option).

Zeiger

DIN-Balkenzeiger mit Spitze (DIN 41 092) für Stunden- und Minutenanzeige, schwarz lackiert. Markante Bahnhof-Sekundenzeiger, rot lackiert, mit »Auge«, nur bei Ausführung Nebenuhr mit Synchronsekunde (Art.-Nr. 74.xxx).

Alle anderen Ausführungen haben keinen Sekundenzeiger.



Außenuhren
analog
doppelseitig

Typreihe
762



| Ausführung | Zifferblattabmessung Befestigung | 400 x 400 mm | | 600 x 600 mm | | 800 x 800 mm | |
|---|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | Art.-Nr. | Preis €/Stück | Art.-Nr. | Preis €/Stück | Art.-Nr. | Preis €/Stück |
| Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V ¹⁾ | Wand | 52.762.422 | 2.240,- | 52.762.622 | 2.540,- | 52.762.822 | 3.610,- |
| | Decke | 52.762.423 | 2.240,- | 52.762.623 | 2.540,- | 52.762.823 | 3.610,- |
| Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V | Wand | 71.762.422 | 1.750,- | 71.762.622 | 2.050,- | 71.762.822 | 3.120,- |
| | Decke | 71.762.423 | 1.750,- | 71.762.623 | 2.050,- | 71.762.823 | 3.120,- |
| Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz | Wand | 74.762.422 | 2.750,- | 74.762.622 | 3.050,- | 74.762.822 | 4.120,- |
| | Decke | 74.762.423 | 2.750,- | 74.762.623 | 3.050,- | 74.762.823 | 4.120,- |
| Telegramm-Nebenuhr, DCFport24, 24 V ²⁾ | Wand | 81.762.422 | 2.110,- | 81.762.622 | 2.410,- | 81.762.822 ²⁾ | 3.480,- |
| | Decke | 81.762.423 | 2.110,- | 81.762.623 | 2.410,- | 81.762.823 ²⁾ | 3.480,- |
| Funktelegramm-Nebenuhr, AirPort24, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve | Wand | 85.762.422 | 2.340,- | 85.762.622 | 2.640,- | 85.762.822 | 3.710,- |
| | Decke | 85.762.423 | 2.340,- | 85.762.623 | 2.640,- | 85.762.823 | 3.710,- |
| NTP-Systemuhr (NTP client), Synchronisation über LAN, PoE ³⁾ | Wand | 91.762.422 | 2.520,- | 91.762.622 | 2.820,- | 91.762.822 | 3.890,- |
| | Decke | 91.762.423 | 2.520,- | 91.762.623 | 2.820,- | 91.762.823 | 3.890,- |

| Optionen | Opt.-Nr. | Aufpreis €/Stück |
|--|----------|------------------|
| Gehäuselackierung nach Kundenwunsch | -10 | auf Anfrage |
| Ösen für Seil-/Kettenabhängung (nur für Montage im Innenbereich) | -30 | auf Anfrage |
| integrierter Dämmerungsschalter für LED-Hinterleuchtung | -44 | 250,- |
| Kundenlogo auf Zifferblatt | -47 | auf Anfrage |
| Zifferblätter mit arabischen Zahlen statt DIN-Balkenziffern | -48 | auf Anfrage |
| Frontgläser aus unzerbrechlichem Makrolon® statt Plexiglas® (nur für Uhren 842x842 mm) | -56 | 790,- |

Optionen – ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausführung auch kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewünschte(n) Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der Artikelnummer der Uhr angeben.

Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausführungen dieser Typreihe werden mit einer externen, absetzbaren DCF77-Antenne (IP 68) geliefert. Unabhängig von der Positionierung der Uhr werden somit optimale Empfangsbedingungen erreicht.

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA DCFport24-Nebenuhren ist eine PEWETA-Hauptuhr erforderlich (ab Seite 172).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA AirPort24-Nebenuhren ist ein PEWETA AirPort24-Sender, ggfls. mit Verstärker/Repeater, erforderlich (Seite 177).

NTP

Zum Betrieb von NTP-Systemuhren ist eine NTP-Hauptuhr (ab Seite 172) oder ein NTP-Zeitserver (Seite 179) erforderlich.

¹⁾ Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

²⁾ Für Telegramm-Nebenuhren DCFport24, Zifferblattabmessung 800 x 800 mm, ist eine 230 V Betriebsspannung erforderlich.

³⁾ Für NTP-Uhren „PoE“ ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist baseits zu stellen.